

Εμπρόσθιος συλλέκτης

ΕΚΔΟΣΗ VM-PLUS TRV

(Δόνηση τούρμπο)

ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ

Agromelca

Σειρά VM-PLUS TRV

Ο συλλέκτης υψηλής απόδοσης

Κεφαλή Z20

- Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά της θα μας δώσουν εξαιρετικό αποτέλεσμα σε όλα τα είδη των δέντρων.
- Μέγιστο άνοιγμα 80 cm.
- Εξαιρετικές αποδόσεις σε κορμούς με διάμετρο πάνω από 20 εκατοστά.
- Νέο σύστημα σύνδεσης δύο σημείων.
- Άνοιγμα και κλείσιμο των βραχιόνων με δύο κυλίνδρους που βρίσκονται στο πίσω μέρος και είναι εξοπλισμένοι με ένα σύστημα μη επιστροφής.
- Κεντρικός υδραυλικός κινητήρας, που μας δίνει καλύτερη απόδοση καρπού.
- Εύκολη σύνδεση με τον κορμό.
- Προσαρμογή του ανοίγματος της τανάλιας και ως εκ τούτου μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα είδη των δέντρων (με μεγάλη διάμετρο, νέα, κ.λπ.).
- Συνεχής κυκλική δόνηση με τη δυνατότητα διακύμανσης ισχύος 30-40% με πολύ εύκολο χειρισμό (5 min.), Ανάλογα με τον τύπο δέντρου για συγκομιδή.



Κινήσεις του μοντέλου VM-PLUS TRV



- περιστροφή τανάλιας (επικλινείς κορμοί).
- 75 cm επεκτάσιμο (τηλεσκοπικό).
- Προσαρμογή ύψους τανάλιας.
- Περιστροφή πλευράς μηχανής.

Αυτή η συσκευή δόνησης είναι κατασκευασμένη κυρίως για τη συγκομιδή όλων των τύπων δέντρου πολύ γρήγορα και εύκολα.



Χειριστήρια κίνησης και δονήσεων

- Οι κινήσεις και οι δονήσεις πραγματοποιούνται άνετα και εύκολα, χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό πίνακα, εξοπλισμένο με χειριστήρια και επιλογείς.



Διαμόρφωση του υδραυλικού συστήματος

Είμαστε πάντα δεσμευμένοι για την αξιοπιστία των προϊόντων μας, και ως εκ τούτου, όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που τοποθετούνται στους συλλέκτες μας είναι από γνωστά και κορυφαία εμπορικά σήματα ποιότητας.

Η υδραυλική διαμόρφωση της σειράς **VM-PLUS** είναι ως εξής:

1. Έχουμε ενσωματώσει διπλή δόνηση σε κάθε κατεύθυνση (1 σταθερή + 1 τούρμπο σε κάθε κατεύθυνση).
2. Ρυθμιζόμενο φρένο δόνησης.
3. Ρύθμιση της δύναμης σύσφιξης των βραχιόνων στον κορμό (αποτρέπουμε το ξεφλούδισμα).
4. Υδραυλικό σύστημα που αποτελείται από μία διπλή αντλία με πολλαπλασιαστή (TDF 540 σαλ).



Γενικά χαρακτηριστικά VM-PLUS TRV

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VM-PLUS TRV

Πίνακας χειριστηρίων Joystick + επιλογέων	•
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΟ (TRV)	1 δόνηση σε κάθε κατεύθυνση + 1 δόνηση τούρμπο σε κάθε κατεύθυνση
Συνεχής κυκλική δόνηση	•
Συμπληρωματικό αντίβαρο αύξησης ισχύος	προαιρετικό
Ρύθμιση βραχίονα σύσφιξης και φρένου δόνησης	•
Περιστροφή της τανάλιας	•
75 cm τηλεσκοπικό (με προέκταση)	•
Περιστροφή πλευράς μηχανής	•
Προσαρμογή ύψους τανάλιας	•
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (σε λίτρα)	250 l
Υδραυλικό σύστημα	2 αντλίες με/πολλαπλασιαστή
Ισχύς εξόδου κινητήρα στροφές του κινητήρα	540 ΣΑΛ
Βάρος κατά προσέγγιση συσκευή δόνησης	1150 kg
Κατά προσέγγιση βάρος (υδραυλική δεξαμενή)	430 kg
Παράλληλη κεφαλή Z20	•



Η Agromelca, s.l. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις τροποποιήσεις που κρίνει αναγκαίες για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
(*) Στάνταρ

www.agromelca.com

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Pol. Industrial "Las Lagunas", P-A 2
44610 Calaceite - Teruel (Ισπανία)
Τηλ. 978 851 283 - Φαξ 978 851 243

Pol. Industrial "La Estación", naves 31-32
44600 Alcañiz - Teruel (Ισπανία)
Τηλ. και Φαξ 978 831 846

info@agromelca.com